



CuboMat L



GB.COM
Soluzioni Tecnologiche Differenziate
www.gbcom.eu



CuboMat L

Dati Tecnici

- Altezza : 390 mm
- Larghezza : 270 mm
- Profondità : 170 mm
- Alimentazione: 230V - 50 Hz
- Modulo UPS
- Display LCD 4 x 20 caratteri
- Tastiera per le selezioni
Inox antivandalica 16 tasti
- Lettore badge
- Stampante termica per scontrino
- Porta USB per import/export dati

Caratteristiche

- Lettore badge sbarra ingresso
- Rele' apertura sbarra ingresso
- Gestione black-list/white-list
- Porta per connessione visore pesa piccola
- Porta per connessione visore pesa a ponte
- Salvataggio ed esportazione dei dati relativi a pesate ed ingressi
- Temperatura di funzionamento da +5°C a +35°C.

Opzioni

- Modulo GSM-GPRS
- Servizio Area FTP per gestione dati remota
- Teleassistenza

CuboMat L non può essere esposto al sole o alle intemperie.



GB.COM S.r.l. unipersonale
società soggetta alla direzione e
coordinamento di Bonazzoli Group S.r.l.

Via Ilaria Alpi, 11/A
I-25017 Lonato del Garda
(BRESCIA) ITALY

Tel. +39.030.7281900 - Fax +39.030.7281901
www.gbcom.eu - info@gbcom.eu

